

Eurostep	Isotec	Klimatec 160	Isotec 200
temperált terekbe	fűtött terekbe	passzívházakba	ha a kiemelkedőnél is jobb kell
hőszigetelő érték			
(W/m2K)			
	0.33	0,34 (PH tanúsítvány szerinti)	0.17
hőszigetelő érték hőszigetelt felső fedéllel			
(W/m2K)			
	0.21		0.13
beépített hőszigetelés vastagsága			
(cm)			
6	10	16	20
oldalfal magasság			
(cm)			
39	42	48	52
PH minősítés			
–	–	•	–
Luxe kivitel			
–	O	•	–
légtömorség			
•	•	•	•
tűzgátló kivitel, EI230			
•	•	O	–
tűzgátló kivitel, EI260			
–	O (1)	–	•
tűzgátló kivitel, EI290			
–	O (1)	–	–
tűzgátló kivitel, EI2120			
–	O (1)	–	–
elektromos kivitel			
O	O (1) (3)	–	O
távírányító elektromos kivitelhez			
O (2)	O (2)	–	O (2)
automatikusan nyíló hőszigetelt felső fedél			
O	O	O	O
automatikusan nyíló lemez felső fedél			
O	O	O	O
Elérhető méretek (hosszúság (cm) x szélesség (cm))			
140×70	140×70	140×70	140×70
130×70	130×70	130×70	130×70
120×70	120×70	120×70	120×70
120×60	120×60		
110×70	110×70		

Jelmagyarázat	–	nem elérhető
	O	opcionálisan elérhető
	•	széria
	(1)	Luxe kivittel együtt nem rendelhető
	(2)	elektromos kivitelhez rendelhető
	(3)	110×70 méretű termékváltozathoz nem elérhető